

Produktinformation VG.10.13

19-05-2024

VatOil Hypoid GL-4/GL-5 75W

Beschreibung

Hypoid GL-4/GL-5 75W ist ein kraftstoffsparendes Premium-Getriebeöl. Das Produkt bietet folgende Eigenschaften:

- Reduzierter Kraftstoffverbrauch
- Hoher Viskositätsindex
- Hervorragende Oxidationsstabilität
- Überlegener Verschleißschutz
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz
- Hocheffiziente Schaumunterdrückung

Anwendung

Hypoid GL-4/GL-5 75W wurde eigens auf die Schaltgetriebe moderner Pkw und Kleintransporter ausgelegt, für die ein kraftstoffsparendes Getriebeöl gefordert wird. Es empfiehlt sich auch für Getriebe mit schwergängiger Schaltung und Schaltproblemen. Zur korrekten Anwendung siehe stets unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,866
Viskosität 40 °C, mm ² /s	28,70
Viskosität 100 °C, mm ² /s	5,19
Viskositätsindex	111
Flammpunkt COC, °C	190
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	2,1

Verfügbare Packungen



50805
1 L Flasche



50880
20 L Dose



50881
60 L Fass



50882
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.