

Produktinformation VM.20.60

13-05-2024

SYNTRAG MULTI MTF 75W-80

Beschreibung

SynTrag Multi MTF 75W-80 ist ein synthetisches, Long Life MTF-Getriebeöl nach SAE 75W-80. Dieses Produkt wurde speziell für moderne Schaltgetriebe von Kfz und Lieferwagen entwickelt. Durch Additive der neuesten Generation und hochwertige synthetische Grundöle bietet es folgende Eigenschaften:

- Weiche und präzise Gangwechsel bei hohen wie bei niedrigen Temperaturen
- Hervorragende Oxidationsstabilität: lange Lebensdauer und langfristige Hochtemperaturfestigkeit
- Synchronisierungen rücken stoßfrei ein und aus: Spezielle EP-Additive gewährleisten weiche und geräuschlose Gangwechsel sowie optimalen Verschleißschutz selbst unter härtesten Betriebsbedingungen
- Hervorragender Schutz vor Korrosion und Schaumbildung

Anwendung

SynTrag Multi MTF 75W-80 ist ein SAE 75W-80 Schaltgetriebeöl, das spezifisch für Schaltgetriebe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen entwickelt wurde. SynTrag Multi MTF 75W-80 ist dank seiner breit angelegten Formulierung ein multifunktionales MTF-Getriebeöl, das sich für Schaltgetriebe sowie halbautomatische Getriebe der meisten Kfz-Marken bestens eignet. Zur korrekten Anwendung siehe VatOil Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

API GL-4

BMW MTF LT-2 / LT-3 / LT-4

Fiat 9.55550-MZ1 / MZ6 / MZ7

Ford WSD-M2C200-C / WSS-M2C200-D2 / ESD-M2C186-A

GM GMW16612 / 1940004 / 19259104

GM 1940182 / 1940764 / 1940768

Honda MTF / MTF-II / MTF-III

MB 235.10

Nissan MT-XZ / MT-XZ TL (JR Type)

PSA B71 2310 / 2315 / 2316 / 2330

Renault DC4 / DW5

Special gear oil, MTF 94

Tranself NFJ/NFP/NFX/TRJ/TRP/TRT/TRX/TRZ

Volvo 97308 / 97309

VW G 009 317 / 052 171 / 052 178 / 052 512

VW G 052 527 / 052 549 / 052 726

VW G 50 / 055 512 / 060 726 / 070 726

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,866
Viskosität 40 °C, mm ² /s	54,40
Viskosität 100 °C, mm ² /s	9,46
Viskositätsindex	158
Flammpunkt COC, °C	222
Fließpunkt, °C	-45
Basenzahl, mgKOH/g	8,7

Verfügbare Packungen

50819

1 L Flasche



50883

20 L Dose



50884

60 L Fass



50885

210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.