

Produktinformation VM.30.05

16-05-2024

Tracfluid Synth HTF 40

Beschreibung

Hochwertiges synthetisches UTTO (Universal-Traktorgetriebeöl) mit einzigartiger OSP-Technologie. Geeignet für extreme Schwerlast-Landwirtschaftsmaschinen mit einem breiten Betriebstemperaturbereich.

Anwendung

Hochwertiges synthetisches UTTO (Universal-Traktorgetriebeöl) mit einzigartiger OSP-Technologie. Geeignet für extreme Schwerlast-Landwirtschaftsmaschinen mit einem breiten Betriebstemperaturbereich.

Spezifikationen

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,855
Viskosität 40 °C, mm ² /s	37,20
Viskosität 100 °C, mm ² /s	7,48
Viskositätsindex	173
Flammpunkt COC, °C	232
Fließpunkt, °C	-42
Basenzahl, mgKOH/g	7,5

Verfügbare Packungen



50904
20 L Dose



50905
60 L Fass



50906
210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.