

Produktinformation VM.20.01

11-05-2024

VatOil SynGold LL-III Premium 0W-30

Beschreibung

SynGold LL-III Premium 0W-30 ist ein vollsynthetisches, kraftstoffsparendes Universalmotoröl auf Basis von Grundölen mit einem von Natur aus hohem Viskositätsindex. SynGold LL-III Premium 0W-30 wurde mithilfe der neuesten Technologie mit wegweisenden Additiven formuliert, um folgende Eigenschaften zu gewährleisten:

- Kraftstoffeinsparung
- Extrem hoher Viskositätsindex und hohe Scherstabilität
- Zuverlässige Kaltstarts
- Zuverlässiger Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen
- Hervorragende Dispersions- und Detergenzwirkung
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

Anwendung

SynGold LL-III Premium 0W-30 ist ein kraftstoffsparendes Synthetik-Motoröl speziell für Volkswagen-Fahrzeuge mit verlängerten Ölwechselintervallen. SynGold LL-III Premium 0W-30 kann auch für Viertakt-Benzin- und -Dieselmotoren verwendet werden. Für korrekte Anwendung siehe Produktspezifikationen auf der Produktseite.

Spezifikationen

ACEA C3

BMW Longlife-04

VW 504.00/507.00

MB 229.31 / 229.51 / 229.52

Porsche C30

Typische Standardanalysen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,844 |
| Viskosität -35 °C, mPa.s | 5750 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 64,00 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 12,00 |
| Viskositätsindex | 178 |
| Flammpunkt PM, °C | 192 |
| Flammpunkt COC, °C | 228 |
| Fließpunkt, °C | -51 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 8,3 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,78 |
| Noack, % | 10,5 |

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Verfügbare Packungen

50932

1 L Flasche



50933

4 L Dose



50934

20 L Dose



50935

60 L Fass



50936

210 L Fass

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produkentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.