

Fiche produit VM.10.04

04-05-2024

VatOil Syntruck Plus 5W-30

Description

SynTruck Plus 5W-30 est une huile moderne synthétique pour moteurs diesel qui économise le carburant. Elle est développée grâce à la technologie la plus récente en matière d'additifs et à des huiles de base très spéciales. Le produit est développé (en tenant compte des instructions officielles) pour pouvoir étendre les intervalles entre les vidanges d'huile de 80 000 km à 120 000 km. Propriétés de SynTruck Plus 5W-30 :

- Grand pouvoir détergent
- Très grand pouvoir dispersant
- Grande résistance à l'usure
- Résistance puissante contre la corrosion et la mousse
- Évite le « polissage des cylindres »

Application

SynTruck Plus 5W-30 convient pour les moteurs diesel à usage intensif des camions et bus et pour un usage industriel : des véhicules fonctionnant toute l'année dans les plus rudes conditions. SynTruck Plus 5W-30 convient très bien pour les moteurs diesel EURO 3 et 4 si elle est combinée à un carburant diesel à faible teneur en soufre. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,858
Viscosité -30 °C, mPa.s	6330
Viscosité 40 °C, mm ² /s	70,80
Viscosité 100 °C, mm ² /s	12,00
Indice de viscosité	165
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-48
Alcalinité, mgKOH/g	15,3
Cendres sulfatées, %	1,80

Emballages disponibles

50007

Bidon de 20 L



50008

Fût de 60 L



50009

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.