Fiche produit VM.20.06

12-10-2024

VatOil SynGold 5W-30

Description

SynGold 5W-30 est une huile moteur synthétique qui économise le carburant. Propriétés :

- Faible niveau de cendres, ce qui prolonge la durée de vie du système de contrôle du catalyseur du véhicule
- Moins de friction, économie de carburant avec moins d'émission de CO2
- Protection extrême, le film d'huile résistant protège le moteur contre l'usure et la corrosion
- Bonne fluidité à basses températures

Application

SynGold 5W-30 est spécialement créée pour les moteurs à technologie FAP (filtre à particules diesel) et/ou TWC (catalyseur à trois voies). Elle convient lorsque les normes MB 229.51 et BMW longue durée 04 sont exigées. SynGold 5W-30 allonge aussi la durée de vie des filtres à particules diesel. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

ACEA C2, C3
API SP
BMW Longlife-04
MB-Approval 229.51 / 229.52 / 229.31
MB-Approval 229.51/229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / G30
MB 229.31
Fiat 9.55535-S1
GM dexos 2
VW 505.00 / 505.01

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,852
Viscosité -30 °C, mPa.s	5890
Viscosité 40 °C, mm²/s	72,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	12,20
Indice de viscosité	168
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-36
Alkalinité, mgKOH/g	7,5
Cendres sulfatées, %	0,74
Magnésium, mg/kg	620

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com

Emballages disponibles

50025	50026	50194	50027	50145	50146
Bidon de 1 L	Bidon de 4 L	Bidon de 5 L	Bidon de 20 L	Fût de 60 L	Fut de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com