Fiche produit VM.10.05

28-04-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Description

SynTruck UHPD (Ultra High Performance Diesel) 10W-40 est une huile pour moteurs diesel synthétique, de qualité supérieure, qui économise le carburant. Le produit est développé (en tenant compte des instructions officielles) pour pouvoir prolonger les intervalles entre les vidanges d'huile des camions qui parcourent de longues distances. Propriétés :

- Grand pouvoir détergent
- Très grand pouvoir dispersant
- Grande résistance à l'usure
- Résistance puissante contre la corrosion et la mousse
- Évite le « polissage des cylindres »

Application

SynTruck UHPD 10W-40 convient pour les moteurs diesel à usage intensif des camions et bus et pour un usage industriel : des véhicules fonctionnant toute l'année dans les plus rudes conditions. SynTruck UHPD 10W-40 convient très bien pour les moteurs diesel EURO 3 et 4 si elle est combinée à un carburant diesel à faible teneur en soufre. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

ACEA E4, E7
API CI-4
Mack EO-N
Renault VI RLD-2
Scania LDF-3
Volvo VDS-3
Cummins CES 20078 / 20077
Deutz IV-18
DTFR 15B120
MAN M 3277
MB 228.5
MTU Type 3

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,867
Viscosité -25 °C, mPa.s	5560
Viscosité 40 °C, mm²/s	95,50
Viscosité 100 °C, mm²/s	14,20
Indice de viscosité	153
Point d'éclair COC, °C	238
Point d'écoulement, °C	-42
Alkalinité, mgKOH/g	15,3
Cendres sulfatées, %	1,60

Emballages disponibles

50047
Bidon de 20 L

50048
Fût de 60 L

50049
Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Téléphone +31 (0)546 818165. Vente +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@vatoil.com