

## Fiche produit VG.10.02

19-05-2024

### VatOil Hypoid GL-5 80W-90

#### Description

Hypoid GL-5 80W-90 est une huile pour engrenages de première qualité pour boîtes de vitesses manuelles. Elle est élaborée avec des huiles de base de haute qualité, raffinées au solvant, et des additifs spéciaux. Le produit permet un fonctionnement aisé de la boîte de vitesses sous différentes températures et protège contre la rouille et la corrosion. Propriétés de Hypoid GL-5 80W-90 :

- Excellente résistance à la corrosion
- Lubrification aisée sous des températures brûlantes et glaciales
- Conduite quotidienne en été comme en hiver
- Protection contre l'usure

#### Application

Hypoid GL-5 80W-90 convient pour les engrenages hypoïdes et autres des essieux et boîtes-ponts des véhicules particuliers, camions et autobus pour lesquels une huile API GL-5 est recommandée. Ne convient PAS pour les essieux à glissement limité. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

#### Spécifications

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,898
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Indice de viscosité	98
Point d'éclair COC, °C	232
Point d'écoulement, °C	-30
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,80
Cendres sulfatées, %	0,05
Brookfield -26°C, mPa.s	290000

#### Emballages disponibles



50078

Bidon de 1 L



50079

Bidon de 20 L



50080

Fût de 60 L



50081

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.