

Fiche produit VG.10.07

18-05-2024

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Description

Hypoid GL-5 85W-140 est une huile lubrifiante minérale. Des huiles de base de haute qualité raffinées au solvant et des additifs spéciaux « pression extrême » donnent au produit les propriétés suivantes :

- Excellente résistance à l'oxydation
- Très grande résistance contre l'usure, la corrosion et la mousse
- Point d'écoulement bas
- Très bonnes propriétés « pression extrême »

Application

Hypoid GL-5 85W-140 est utilisée dans les transmissions hypoïdes soumises à de lourdes charges dans des ponts arrière, des boîtes de vitesses et dans toutes les transmissions où des huiles dopées par un additif EP sont recommandées.

Spécifications

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,909
Viscosité 40 °C, mm ² /s	340,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	27,00
Indice de viscosité	106
Point d'éclair COC, °C	245
Point d'écoulement, °C	-15
Taux d'acidité, mgKOH/g	1,80

Emballages disponibles



50173

Bidon de 1 L



50174

Bidon de 20 L



50176

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.