

Fiche produit VM.30.02

04-05-2024

VatOil AgriSyn CVT 10W-40

Description

AgriSyn CVT 10W-40 est une STOU (Super Tractor Oil Universal, huile universelle super pour tracteurs) semi-synthétique de première qualité. Ce produit polyvalent a les propriétés suivantes :

- Fort pouvoir dispersant et détergent
- Grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage
- Très grande résistance à l'oxydation
- Excellentes propriétés « pression extrême »
- Indice de viscosité élevé et stable

Application

AgriSyn CVT 10W-40 a été spécialement créé pour les conditions quotidiennes de fonctionnement dans l'agriculture. Cette huile universelle et multifonctionnelle est ce qu'on appelle une STOU : Super Tractor Oil Universal = huile univ. super pour tracteurs. Elle convient donc comme lubrifiant polyvalent pour : Moteurs à essence , Moteurs diesel et turbodiesel , Transmissions , aussi pour les freins à bain d'huile et Systèmes hydrauliques

Spécifications

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C159-C / M2C134-D

John Deere J27 / J20C

Massey Ferguson CMS M1145 / M1144

MB 228.1 / 227.1

ZF TE-ML 06B / 07B

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,869
Viscosité -25 °C, mPa.s	5440
Viscosité 40 °C, mm ² /s	87,60
Viscosité 100 °C, mm ² /s	13,10
Indice de viscosité	148
Point d'éclair COC, °C	242
Point d'écoulement, °C	-39
Alcalinité, mgKOH/g	11,3
Cendres sulfatées, %	1,57

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles

50181

Bidon de 20 L



50182

Fût de 60 L



50183

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.