

Fiche produit VM.10.10

19-04-2024

VatOil UHPD Plus 15W-40

Description

UHPD Plus 15W-40 est une huile moteur à usage intensif de haute qualité aux propriétés suivantes :

- Très grand pouvoir détergent
- Très grand pouvoir dispersant
- Indice de viscosité naturelle élevé et stable
- Faible teneur en cendres sulfatées, phosphore et soufre (faible teneur en SAPS)
- Grande résistance à l'usure

Application

UHPD Plus 15W-40 convient pour les moteurs diesel lourds à EGR, avec ou sans FAP, fonctionnant tout au long de l'année dans les conditions les plus difficiles. UHPD Plus 15W-40 est une huile moteur à « faible teneur en SAPS ». Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

ACEA E7, E9, E11

API CK-4 / SN

Mack EOS-4.5

Renault VI RLD-3

Volvo VDS-4.5

Cat ECF-3

Cummins CES 20086

Detroit Diesel 93K222

Deutz DQC III-18 LA

DTFR 15C100

Ford WSS M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3775

MB 228.31

MTU Type 2.1

Allison TES-439

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,877
Viscosité -20 °C, mPa.s	5400
Viscosité 40 °C, mm ² /s	108,00
Viscosité 100 °C, mm ² /s	14,30
Indice de viscosité	135
Point d'éclair COC, °C	240
Point d'écoulement, °C	-42
Alcalinité, mgKOH/g	9,7
Cendres sulfatées, %	0,99

Emballages disponibles

50492

Bidon de 5 L



50155

Bidon de 20 L



50156

Fût de 60 L



50157

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.