

Fiche produit VM.20.39

23-04-2024

SynGold LL-III Premium 5W-30

Description

SynGold LL-III Premium 5W-30 est une huile moteur entièrement synthétique à faible teneur en SAPS qui économise le carburant. Des huiles de base spécialement sélectionnées et combinées aux additifs de pointe les plus récents à faible teneur en SAPS donnent au produit les propriétés suivantes :

- Économie de carburant
- Intervalles prolongés entre les vidanges d'huile
- Démarrage à froid aisé
- Durée de vie prolongée des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement : faible teneur en SAPS
- Film lubrifiant protecteur à des températures extrêmement élevées
- Excellent pouvoir dispersant et détergent
- Très grande résistance à l'usure, à la corrosion et au moussage

Application

SynGold LL-III Premium 5W-30 est une huile moteur universelle synthétique à faible teneur en SAPS. Cette huile longue durée a été créée pour les voitures et camionnettes du groupe VAG, Mercedes, BMW et autres. SynGold LL-III Premium 5W-30 convient aux moteurs essence et diesel, avec ou sans injecteur-pompe. Aussi pour de longs intervalles entre les vidanges et pour les voitures avec filtre à particules. Toujours consulter la base de données des avis et/ou les instructions du constructeur.

Spécifications

ACEA C3

API SP

Approved under VW 504.00 / 507.00

MB-Approval 229.51 / 229.52

BMW Longlife-04

Porsche C30

MB 229.31

Opel OV 040 1547 - D30 / G30

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,855
Viscosité -30 °C, mPa.s	5980
Viscosité 40 °C, mm ² /s	69,80
Viscosité 100 °C, mm ² /s	12,30
Indice de viscosité	176
Point d'éclair COC, °C	224
Point d'écoulement, °C	-42
Alcalinité, mgKOH/g	8,3
Cendres sulfatées, %	0,75

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles

50582

Bidon de 1 L



50583

Bidon de 4 L



50595

Bidon de 20 L



50596

Fût de 60 L



50597

Fut de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.