

Fiche produit VM.20.29

04-05-2024

VatOil SynGold LL 0W-40

Description

SynGold LL 0W-40 est une huile moteur 100 % synthétique qui économise le carburant. Elle est élaborée grâce à des huiles de base de haute qualité et améliorée grâce à une technologie d'additifs à la pointe qui lui donnent des performances ultimes. Propriétés :

- Réduit la formation de boues et de dépôts de vernis
- Améliore la solidité du film d'huile et la résistance à la décomposition
- Réduit l'évaporation et la consommation d'huile dans des conditions extrêmes
- Bonne fluidité à basses températures
- Intervalles prolongés entre les vidanges d'huile

Application

SynGold LL 0W-40 est une huile moteur 100 % synthétique de qualité supérieure pour les moteurs essence et diesel des voitures et camionnettes. Sa formule permet un usage longue durée conforme aux prescriptions de l'OEM concerné. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

Spécifications

ACEA A3/B4

API SN/CF

BMW Longlife-01

Ford WSS-M2C937-A

MB 229.3 / 229.5

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

VW 502.00/505.00

Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,845
Viscosité -35 °C, mPa.s	5900
Viscosité 40 °C, mm ² /s	76,90
Viscosité 100 °C, mm ² /s	13,40
Indice de viscosité	180
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-48
Alcalinité, mgKOH/g	10,3
Cendres sulfatées, %	1,09

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.

Emballages disponibles

50786

Bidon de 1 L



50787

Bidon de 4 L



50841

Bidon de 20 L



50842

Fût de 60 L



50843

Fut de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.