

## Fiche produit VM.10.11

13-05-2024

### VatOil ProTruck 20W-50

#### Description

ProTruck 20W-50 est une huile universelle aux performances élevées pour flotte mixte. Le produit est conçu pour mieux protéger les véhicules répondant aux rudes exigences des flottes mixtes. Des additifs sélectionnés contribuent à réduire la formation de boues causées par des arrêts et démarrages fréquents, ce qui permet donc de réduire l'usure du moteur. Propriétés :

- Garde le moteur propre et en bon état
- Film d'huile stable à l'oxydation et d'un point de vue thermique
- Le film d'huile résistant protège le moteur contre l'usure et la corrosion
- Usure réduite du moteur en cas d'arrêts et démarrages fréquents
- Empêche la formation de « boues noires »

#### Application

ProTruck 20W-50 est une huile de lubrification universelle. Elle répond aux exigences de la plupart des moteurs essence et diesel (favorite de Caterpillar), avec ou sans turbo, fonctionnant toute l'année dans toutes les conditions. Toujours consulter la base de données de recommandation des produits pour connaître l'application correcte.

#### Spécifications

ACEA E7

API CH-4/SJ

Deutz DQC III-10

MB 228.1

#### Caractéristiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,894
Viscosité -15 °C, mPa.s	7600
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	154,30
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Indice de viscosité	122
Point d'éclair COC, °C	226
Point d'écoulement, °C	-30
Alcalinité, mgKOH/g	11,1
Cendres sulfatées, %	1,43

#### Emballages disponibles



50802

Bidon de 1 L



50803

Bidon de 5 L



50895

Bidon de 18 L



50877

Bidon de 20 L



50878

Fût de 60 L



50879

Fût de 210 L

Les données mentionnées dans cette fiche produit visent à permettre au lecteur de se faire lui-même une idée des propriétés et des applications possibles de nos produits. Bien que cette vue d'ensemble ait été rédigée avec le plus grand soin à la date indiquée, l'auteur rejette toute responsabilité pour les dommages survenus en raison de l'inexactitude et/ou du manque d'exhaustivité de ces informations, particulièrement lorsque ces défauts sont dus à des fautes de frappe évidentes. Les conditions de livraison du fournisseur s'appliquent à la fourniture de tous les produits. Nous recommandons au lecteur, particulièrement dans le cas d'utilisations critiques, de consulter son fournisseur avant de choisir définitivement un produit. En raison d'efforts continus en matière de recherche et de développement, les informations contenues ici sont susceptibles d'être modifiées sans notification.