

## Termékinformáció VM.10.04

03-09-2024

### VatOil Syntruck Plus 5W-30

#### Leírás

A SynTruck Plus 5W-30 egy korszerű, üzemanyag-takarékos, szintetikus dízelmotorolaj. A termék a legújabb adalékanyagokból és rendkívül különleges alapolajokból tevődik össze. A terméket a hivatalos előírásoknak megfelelően úgy tervezték, hogy támogassa a meghosszabbított (80 000–120 000 km-es) olajcsere-intervallumokat. A SynTruck Plus 5W-30 jellemzői:

- Erős tisztíthatóság
- Nagyon erős diszperzió
- Erős kopásállóság
- Erős ellenállóság a korrózióval és habosodással szemben
- Megakadályozza az ún. furattükrösödést

#### Alkalmazás

A SynTruck Plus 5W-30 teherautók, buszok, illetve ipari gépek nehézüzemi dízelmotorjaihoz való: más szóval olyan járművekhez, amelyeket egész évben a legmagasabb terhelés alatt használnak. A SynTruck Plus 5W-30 rendkívül ideális alacsony kéntartalmú gázolajjal hajtott EURO 3-as, és 4-es dízelmotorokhoz. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Jellemző értékek**

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,858
Viszkozitás -30 °C-on, mPa.s	6330
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	70,80
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	12,00
Viszkozitási index	165
Lobbanáspont COC, °C	226
Dermedéspont, °C	-48
Teljes bázisszám, mgKOH/g	15,3
Szulfáthamu, %	1,80

**Csomagolások**

50007  
20 literes  
kanna



50008  
60 literes  
hordó



50009  
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.