

Termékinformáció VM.10.04

26-04-2024

VatOil Syntruck Plus 5W-30

Leírás

A SynTruck Plus 5W-30 egy korszerű, üzemanyag-takarékos, szintetikus dízelmotorolaj. A termék a legújabb adalékanyagokból és rendkívül különleges alapolajokból tevődik össze. A terméket a hivatalos előírásoknak megfelelően úgy tervezték, hogy támogassa a meghosszabbított (80 000–120 000 km-es) olajcsere-intervallumokat. A SynTruck Plus 5W-30 jellemzői:

- Erős tisztíthatóság
- Nagyon erős diszperzió
- Erős kopásállóság
- Erős ellenállóság a korrózióval és habosodással szemben
- Megakadályozza az ún. furattükrösödést

Alkalmazás

A SynTruck Plus 5W-30 teherautók, buszok, illetve ipari gépek nehézüzemi dízelmotorjaihoz való: más szóval olyan járművekhez, amelyeket egész évben a legmagasabb terhelés alatt használnak. A SynTruck Plus 5W-30 rendkívül ideális alacsony kéntartalmú gázolajjal hajtott EURO 3-as, és 4-es dízelmotorokhoz. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Jellemző értékek

| | |
|---|-------|
| Sűrűség 15 °C-on, kg/l | 0,858 |
| Viszkozitás -30 °C-on, mPa.s | 6330 |
| Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s | 70,80 |
| Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s | 12,00 |
| Viszkozitási index | 165 |
| Lobbanáspont COC, °C | 226 |
| Dermedéspont, °C | -48 |
| Teljes bázisszám, mgKOH/g | 15,3 |
| Szulfáthamu, % | 1,80 |

Csomagolások

50007
20 literes
kanna



50008
60 literes
hordó



50009
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.