

## Termékinformáció VM.20.02

27-07-2024

### VatOil SynGold 5W-40

#### Leírás

A SynGold 5W-40 egy prémium minőségű, szintetikus motorolaj. A minőségi, szintetikus alapolajoknak és a fejlett adalékanyagoknak köszönhetően kimagasló teljesítményt biztosít. A termék megfelel a benzin-, dízel- (+VW 505.01) vagy gázüzemű motorral szerelt modern személyautókkal és kisteherautókkal szemben támasztott legújabb követelményeknek. Jellemzők:

- Kimagasló indítási teljesítmény még a legszélsőségesebb időjárási körülmények között is
- Gázolaj-részecskeszűrővel is használható
- Fokozza a hő- és oxidációállóságot
- Csökkenti az iszap- és lakklerakódások képződését
- Javítja az olajfilm-szilárdságot és a bomlásállóságot
- Csökkenti az olajpárolgást és -fogyasztást szélsőséges körülmények között
- Jó folyékonyság alacsony hőmérsékleten

#### Alkalmazás

A SynGold 5W-40 személyautók és kisteherautók turbófeltöltős és turbófeltöltő nélküli benzin- és dízelmotorjaihoz (VW 505.01-től felfelé) és gázüzemű (LPG) motorjaihoz való. Részecskeszűrős és részecskeszűrő nélküli motorok olajcsere-intervallumának meghosszabbítására is ideális. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

#### Jellemző értékek

Szín	2
Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,856
Viszkozitás -30 °C-on, mPa.s	5530
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	78,80
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	13,60
Viszkozitási index	179
Lobbanáspont COC, °C	230
Dermedéspont, °C	-39
Teljes bázisszám, mgKOH/g	7,0
Szulfáthamu, %	0,75
Noack, %	9,3

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Csomagolások**

50010

1 literes üveg



50011

4 literes kanna



50195

5 literes kanna



50012

20 literes  
kanna

50013

60 literes  
hordó

50014

210 L drum

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.