

## Termékinformáció VM.20.05

03-05-2024

### VatOil Syngold LL-III Plus 5W-30

#### Leírás

A SynGold LL-III Plus 5W-30 egy prémium minőségű, szintetikus motorolaj. A termék még szélsőséges körülmények között is kitűnő védelmet nyújt. A SynGold LL-III Plus 5W-30 jellemzői:

- A motor makulátlan tisztaságának és tökéletes állapotának megőrzése
- Hő- és oxidációálló olajfilm
- Az erős olajfilm védi a motort a kopástól és a korróziótól
- Gázolaj-részecskeszűrővel is használható

#### Alkalmazás

A SynGold LL-III Plus 5W-30 kifejezetten ideális a modern VAG, MB és BMW benzin- és dízelmotorokhoz. A fejlett Long Life III termék ideálisan használható a VW WIV rendszerrel szerelt motorokhoz, amelyek szerviz intervalluma így akár a 30 000 km-t, illetve a 2 évet is elérheti. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

Suitable for use:

ACEA C3

API SN

BMW Longlife-04

MB 229.31/229.51/229.52

Porsche C30

VW 504.00/507.00

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,856
Viszkozitás -30 °C-on, mPa.s	5650
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	71,60
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	12,20
Viszkozitási index	168
Lobbanáspont COC, °C	234
Dermedéspont, °C	-39
Teljes bázisszám, mgKOH/g	8,3
Szulfáthamu, %	0,74

#### Csomagolások



50020

1 literes üveg



50021

4 literes kanna



50642

5 literes kanna



50022

20 literes  
kanna



50023

60 literes  
hordó



50024

210 L drum

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.