

Termékinformáció VM.20.10

05-05-2024

VatOil Syntech 10W-40

Leírás

A SynTech 10W-40 egy prémium minőségű motorolaj. A minőségi, szintetikus alapolajoknak és a rendkívül fejlett adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Csökkenti az iszap- és lakklerakódások képződését
- Csökkenti az olajpárolgást és -fogyasztást szélsőséges körülmények között
- Jó folyékonyság alacsony hőmérsékleten
- Kopás elleni védelem, még erősebb olajfilm-szilárdság és bomlásállóság

Alkalmazás

A SynTech 10W-40 ideális a legtöbb benzin-, dízel- és gázüzemű személyautóhoz és kisteherautóhoz. A termék magas üzemi terhelés mellett is védelmet nyújt. A speciális tartóssági teszt alapján (VW-DID) teljesíti a legtöbb személyautóhoz és kisteherautóhoz előírt követelményeket. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Jellemző értékek

| | |
|---|-------|
| Sűrűség 15 °C-on, kg/l | 0,872 |
| Viszkozitás -25 °C-on, mPa.s | 4100 |
| Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s | 89,90 |
| Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s | 14,00 |
| Viszkozitási index | 160 |
| Lobbanáspont COC, °C | 232 |
| Dermedéspont, °C | -39 |
| Teljes bázisszám, mgKOH/g | 11,4 |
| Szulfáthamu, % | 1,31 |

Csomagolások



50028

1 literes üveg



50029

4 literes kanna



50030

5 literes kanna



50123

20 literes
kanna



50031

60 literes
hordó



50032

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.