

Termékinformáció VM.10.05

01-05-2024

VatOil SynTruck UHPD 10W-40

Leírás

A SynTruck UHPD 10W-40 (ultra nagyteljesítményű dízel) egy szintetikus, csúcsmínőségű, üzemanyag-takarékos dízelmotorolaj. A terméket a hivatalos előírásoknak megfelelően úgy tervezték, hogy támogassa a hosszú etapokon használt kamionok meghosszabbított olajcsere-intervallumait. Jellemzők:

- Erős tisztíthatóság
- Nagyon erős diszperzió
- Erős kopásállóság
- Erős ellenállóság a korrózióval és habosodással szemben
- Megakadályozza az ún. furattükrösödést

Alkalmazás

A SynTruck UHPD 10W-40 teherautók, buszok, illetve ipari gépek nehézüzemi dízelmotorjaihoz való: más szóval olyan járművekhez, amelyeket egész évben a legmagasabb terhelés alatt használnak. A SynTruck UHPD 10W-40 rendkívül ideális alacsony kéntartalmú gázolajjal hajtott EURO 3-as, és 4-es dízelmotorokhoz. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

ACEA E4, E7

API CI-4

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20078 / 20077

Deutz IV-18

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,867
Viszkozitás -25 °C-on, mPa.s	5560
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	95,50
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	14,20
Viszkozitási index	153
Lobbanáspont COC, °C	238
Dermedéspont, °C	-42
Teljes bázisszám, mgKOH/g	15,3
Szulfáthamu, %	1,60

Csomagolások

50047
20 literes
kanna



50048
60 literes
hordó



50049
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.