

Termékinformáció VM.10.06

27-07-2024

SynTruck 10W-40

Leírás

A SynTruck 10W-40 egy modern, üzemanyag-takarékos motorolaj. Minőségi, oldószerrel finomított, szintetikus alapolajokból és gondosan összeválogatott adalékanyagokból tevődik össze. A hivatalos előírásoknak megfelelően úgy tervezték, hogy támogassa a kamionok meghosszabbított olajcsere-intervallumait. Jellemzők:

- Kitűnő tisztítóhatás
- Nagyon jó diszperzió
- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- Erős ellenállóság a korrózióval és habosodással szemben

Alkalmazás

A SynTruck 10W-40 a turbófeltöltős és turbófeltöltő nélküli benzinmotorokhoz és nehézüzemi dízelmotorokhoz való. Az univerzális terméket egész évben, különböző terhelési körülmények között használt, vegyes flottákhoz javasoljuk. A SynTruck 10W-40 az EURO 4-es és 5-as motorokhoz használható. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

ACEA A3/B4, E7

API CI-4 / SL

Cat ECF-1-a / ECF-2

Cummins CES 20077 / 20078

Detroit Diesel 93K215

Deutz DQC III-18

DTFR 15B110

Global DHD-1

JASO DH-1

Mack EO-N

MAN M 3275

MB 228.3

MTU Type 2

Renault VI RLD-2

Volvo VDS-3

ZF 04C / 05K / 07C / 07D / 21K

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,868
Viszkozitás -25 °C-on, mPa.s	4910
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	87,70
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	13,70
Viszkozitási index	159
Lobbanáspont COC, °C	222
Dermedéspont, °C	-36
Teljes bázisszám, mgKOH/g	11,1
Szulfáthamu, %	1,43

Csomagolások

50050
20 literes
kanna



50052
60 literes
hordó



50053
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.