

## Termékinformáció VG.10.02

03-09-2024

### VatOil Hypoid GL-5 80W-90

#### Leírás

A Hypoid GL-5 80W-90 egy mechanikus kézi sebességváltóhoz való prémium hajtóműolaj. Minőségi, oldószerrel finomított alapolajokból és speciális adalékanyagokból tevődik össze. A termék elősegíti a sebességváltó gördülékeny használatát különféle időjárási viszonyok között, valamint védelmet nyújt a rozsdá és a korrózió ellen. A Hypoid GL-5 80W-90 jellemzői:

- Kitűnő korrózióállóság
- Megfelelő kenés meleg és nagyon hideg időjárási viszonyok között
- Mindennapi autózáshoz, télen és nyáron egyaránt
- Kopás elleni védelem

#### Alkalmazás

A Hypoid GL-5 80W-90 olyan személyautók, teherautók és buszok tengelyeinek és sebességváltó-differenciálmű egységeinek hipoid fogazású és egyéb fogaskerekeihez való, amelyekhez API GL-5 használata javasolt. NEM használható részlegesen önzáró tengelyekhez. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 16B / 17B / 19B / 21A

DTFR 12B100

MAN 342 Typ M1

MB 235.0

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,898
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	149,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	14,80
Viszkozitási index	98
Lobbanáspont COC, °C	232
Dermedéspont, °C	-30
Savszám, mgKOH/g	1,80
Szulfáthamu, %	0,05
Brookfield -26 °C, mPa.s	290000

#### Csomagolások



50078

1 literes üveg



50079

20 literes  
kanna



50080

60 literes  
hordó



50081

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.