

Termékinformáció VG.10.03

02-05-2024

VatOil Syntrag GL-4/5 75W-90

Leírás

A SynTrag GL-4/5 75W-90 egy nagyteljesítményű, szintetikus, dúsított hajtóműolaj. Speciális formulájának köszönhetően védelmet nyújt a kopással és a korrózióval szemben. A SynTrag GL-4/5 75W-90 jellemzői:

- Kitűnő korrózióállóság
- Megfelelő kenés meleg és nagyon hideg időjárási viszonyok között
- Fejlett kenés
- Mindennapi autózáshoz, télen és nyáron egyaránt
- Hangelnyelő tulajdonságok
- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- Könnyű váltás széles hőmérséklettartományban

Alkalmazás

A SynTrag GL-4/5 75W-90 olyan modern sebességváltókhöz, tengelyekhez és sebességváltó-differenciálmű egységekhez való, amelyekhez a gyártó API GL-4/5 típusú kenőanyagot ír elő. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,874
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	83,80
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	15,20
Viszkozitási index	192
Lobbanáspont COC, °C	182
Dermedéspont, °C	-48

Csomagolások



50095

1 literes üveg



50096

20 literes
kanna



50163

60 literes
hordó



50164

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.