

## Termékinformáció VG.10.08

09-05-2024

### VatOil SynTrag TDL 75W-90

#### Leírás

A SynTrag TDL 75W-90 egy univerzális, teljesen szintetikus hajtóműolaj. A minőségi, szintetikus alapolajoknak és a speciális EP adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Kitűnő ellenállóság nagy hőmérsékleti terheléssel szemben
- Nagyon erős ellenállóság a kopással, korrózióval és habosodással szemben
- Alacsony cseppenéspont
- Nagyon speciális „szélsőséges nyomás” jellemzők
- Széles körű felhasználhatóság

#### Alkalmazás

A SynTrag TDL 75W-90 hosszú élettartamú használatra alkalmas (amennyiben azt az OEM támogatja). A terméket személyautók, csomagszállító kisteherautók és teherautók kézi sebességváltóhoz és hipoid fogazású differenciálműveihez fejlesztették ki. A SynTrag TDL 75W-90 egy úgynevezett „teljes hajtásláncú” olaj, így széles körben felhasználható. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1

MIL-L-2105D / MIL-PRF-2105E, SAE J2360

Arvin Meritor 076-N

DAF, Iveco

DTFR 12B140

Mack GO-J

MAN 3343 Typ S / 341 Typ E3 / 341 Typ GA1

MAN 341 Typ Z2 / 342 Typ S1

MB 235.8 / 235.9

Scania STO 1:0 / 1:1 G / 2:0 A FS

Volvo 97312

ZF TE-ML 02B / 05A / 07A / 12B / 12L / 12N / 16B

ZF TE-ML 16F / 17B / 19C / 21A

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,871
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	95,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	17,70
Viszkozitási index	205
Lobbanáspont COC, °C	198
Dermedéspont, °C	-45
Teljes bázisszám, mgKOH/g	1,4

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Csomagolások**50165  
1 literes üveg50166  
20 literes  
kanna50167  
60 literes  
hordó50168  
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.