

Termékinformáció VG.10.07

19-04-2024

VatOil Hypoid GL-5 85W-140

Leírás

A Hypoid GL-5 85W-140 egy ásványi kenőolaj. A minőségi, oldószerrel finomított alapolajoknak és a speciális „szélsőséges nyomású” adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Kitűnő ellenállás az oxidációnak
- Nagyon magas fokú ellenállóság a kopással, korrózióval és habosodással szemben
- Alacsony cseppenéspont
- Nagyon jó „szélsőséges nyomás” jellemzők

Alkalmazás

A Hypoid GL-5 85W-140 rendkívül magas terhelésű, hipoid fogazású differenciálművekhez használatos. Minden olyan sebességváltóhoz erősen ajánlott, amely EP sebességváltó-olajat igényel.

Specifikációk

API GL-5

MIL-L-2105D

ZF TE-ML 07A/21A

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,909
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	340,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	27,00
Viszkozitási index	106
Lobbanáspont COC, °C	245
Dermedéspont, °C	-15
Savszám, mgKOH/g	1,80

Csomagolások



50173

1 literes üveg



50174

20 literes
kanna



50176

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.