

## Termékinformáció VG.10.12

06-05-2024

### VatOil SynTrag LS 75W-85

#### Leírás

A SynTrag LS 75W-85 egy prémium minőségű, teljesen szintetikus sebességváltó-olaj. A speciális adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Magas viszkozitási index
- Kiváló oxidációs stabilitás
- Jó „szélsőséges nyomás” és kopásállósági tulajdonságok
- Szabályozott sűrűdési és részleges önzárási tulajdonságok
- Kiváló korrózióállóság
- Magas fokú ellenállás a habképződésnek

#### Alkalmazás

A SynTrag LS 75W-85 terméket kifejezetten az MB 235.7 specifikáció szerint gyártott Mercedes-Benz személyautók (részlegesen önzáró) differenciálműveihez fejlesztették ki. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

API GL-5

MB 235.7 (level)

ZF TE-ML 18 (level)

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,870
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	81,50
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	12,10
Viszkozitási index	144
Lobbanáspont COC, °C	190
Dermedéspont, °C	-51

#### Csomagolások



50214  
20 literes  
kanna



50313  
60 literes  
hordó



50314  
200 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.