

Termékinformáció VG.30.03

26-04-2024

VatOil ZHM Fluid

Leírás

A ZHM Fluid egy prémium minőségű hidraulikafolyadék. A korszerű, minőségi alapolajok és speciális adalékanyagok egyvelegéből született termék egyedülálló jellemzői:

- Nagyon magas viszkozitási index
- Nagyon alacsony cseppenéspont
- Nagyon erős habzástgátló tulajdonság
- Tömítőanyagokra semleges hatás

Alkalmazás

A ZHM Fluid terméket kifejezetten az MB 343.0 specifikáció szerint gyártott Mercedes-Benz személyautók szintszabályozó rendszereihez fejlesztették ki. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

VW 52146 (level)

MB 343.0 (level)

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,860
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	21,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	5,10
Viszkozitási index	186
Lobbanáspont COC, °C	101
Dermedéspont, °C	-50

Csomagolások



50216
20 literes
kanna



50345
60 literes
hordó



50346
200 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.