

Termékinformáció VW.10.01

30-04-2024

VatOil Brake Fluid DOT 4

Leírás

A Brake Fluid DOT 4 egy prémium minőségű szintetikus fékfolyadék. A termék jellemzői:

- Jó öregedésállóság
- Nagyon alacsony cseppenéspont
- Minimális korróziós tendencia
- Magas nedves forráspont
- Optimális viszkozitás alacsony hőmérsékleten

Alkalmazás

A Brake Fluid DOT 4 a szintetikus fékfolyadékot igénylő, dob- vagy tárcsafékes hidraulikus fékrendszerekhez való. Olyan rendszerekhez ajánlott, amelyekhez DOT 4 típusú fékfolyadékot írtak elő. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703, ISO 4925

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	1,062
Viszkozitás -40 °C-on, mm ² /s	1270
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	2,10
Löbbanáspont PM, °C	91
Forráspont (reflux), °C	261
Nedves forráspont, °C	158
pH - 50%, etanol oldatban	8,0

Csomagolások



50117

1 literes üveg



50355

20 literes
kanna



50356

60 literes
hordó



50357

200 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.