

Termékinformáció VG.10.19

03-05-2024

Hypoid GL-4 80W

Leírás

A Hypoid GL-4 80W a mechanikai sebességváltók ásványi kenőolaja. A termék prémium, oldószerrel finomított olajokból készült, amit a speciális „Extrém nyomás” adalékanyagokkal dúsítottunk a következő tulajdonságok biztosításához:

- Hatékony ellenállás az oxidációnak
- Nagyon magas fokú ellenállás a rozsdának, a korróziónak és habképződésnek
- Alacsony cseppenéspont
- Jó „szélsőséges nyomás” (Extreme Pressure, röviden EP) tulajdonságok

Alkalmazás

A Hypoid GL-4 80W olajat a hypoid hátsótengelyeknél, sebességváltóknál és olyan más átviteleknel használható, ahol „szélsőséges nyomásra” (EP) tervezett olaj szükséges.

Specifikációk

API GL-4

MIL-L-2105

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,889
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	77,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	9,50
Viszkozitási index	98
Lobbanáspont COC, °C	205
Dermedéspont, °C	-30
Savszám, mgKOH/g	1,10
Szulfáthamu, %	0,03

Csomagolások



50406
20 literes
kanna



50407
60 literes
hordó



50408
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.