Termékinformáció VI.10.06

12-10-2024

HydraMax HLP ISO 68

Leírás

A HydraMax HLP 68 jó minőségű EP hidraulikaolaj. A válogatott adalékanyagok hozzáadásával az alábbi jellemzőket sikerült elérni:

- Kiváló kopás elleni védelem
- Nagyon erős rozsda- és korrózióállóság
- Kitűnő oxidációs stabilitás
- Kiemelkedően jó demulgeáló tulajdonságok
- Kiemelkedően jó légtelenítő és habképzés akadályozó tulajdonságok
- Jó kompatibilitás a szintetikus anyagokból készült tömítésekkel és tömítőgyűrűkkel
- Alacsony cseppenéspont

Alkalmazás

A HydraMax HLP 68 nehézüzemi hidraulikus berendezésekhez, valamint kisebb igénybevételre tervezett sebességváltókhoz és csapágyakhoz egyaránt ideális. A HydraMax HLP 68 – a turbinák kivételével – kenőrendszerekhez, illetve általános kenő- és vákuumszivattyúkhoz is használható. A folyadék nem kompatibilis az ezüstbevonatú alkatrészeket tartalmazó rendszerekkel és eszközökkel. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

AFNOR NF E 48-603 HM
ASTM D 6158 HM
Cincinnati Machine P-69
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-2 HLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HM
ISO 6743-3 DVC

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,875
Viszkozitás 40 °C-on, mm²/s	68,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	8,80
Viszkozitási index	102
Lobbanáspont COC, °C	220
Dermedéspont, °C	-27
Savszám, mgKOH/g	0,40
Szulfáthamu, %	0,06
Conductivity, pS	68

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Értékesítés: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com

Csomagolások

50409 20 literes kanna	50410 60 literes hordó	50411 200 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Értékesítés: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com