Termékinformáció VI.10.07

12-10-2024

VatOil HydraMax HVLP ISO 32

Leírás

A HydraMax HVLP 32 jó minőségű EP hidraulikaolaj. A termék válogatott oldószerrel finomított alapolajokból készül. A válogatott adalékanyagok hozzáadásával az alábbi jellemzőket sikerült elérni:

- Magas és stabil viszkozitási index
- Kiváló kopásmegelőzést biztosító tulajdonságok
- Nagyon erős rozsda- és korrózióállóság
- Kitűnő oxidációs stabilitás
- Kiemelkedően jó demulgeáló tulajdonságok
- Kiemelkedően jó légtelenítő és habképzés akadályozó tulajdonságok
- Jó kompatibilitás a szintetikus anyagokból készült tömítésekkel és tömítőgyűrűkkel
- Alacsony cseppenéspont

Alkalmazás

A HydraMax HVLP 32 speciális minőségű termék, amely egyaránt használható a nehéz igénybevételre tervezett földmunka gépek hidraulikus rendszereihez, és a magas nyomásra és folyamatos munkavégzésher tervezett eszközökhöz széles hőmérséklettartomány mellett. A HydraMax HVLP 32 nem kompatibilis az ezüstbevonatú alkatrészeket tartalmazó rendszerekkel és eszközökkel. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

AFNOR NF E 48-603 HV
ASTM D 6158 HV
Cincinnati Machine P-68
Denison HF-0/HF-1/HF-2
DIN 51524-3 HVLP
Eaton Brochure 694 for 35VQ25A
GM LS-2
ISO 11158 HV

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,849
Viszkozitás -30 °C-on, mPa.s	4940
Viszkozitás 40 °C-on, mm²/s	32,80
Viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	6,35
Viszkozitási index	149
Lobbanáspont COC, °C	190
Dermedéspont, °C	-39
Savszám, mgKOH/g	0,40
Szulfáthamu, %	0,06
Conductivity, pS	190

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Értékesítés: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com

Csomagolások

50415
20 literes
kanna

50416
60 literes
hordó

50417
200 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Értékesítés: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com