

Termékinformáció VI.20.01

27-04-2024

Slide Tech 68

Leírás

A SlideTech 68 egy univerzális, ásványi olaj alapú kenőanyag szerszámgépek kenéséhez. Az adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Ellenáll a magas nyomásnak és terhelésnek
- Nagyon erősen tapad a fémekhez
- Nagyon erős „nem tapagó-csúszó” képesség
- Nagyon hatékony ellenállás a kopásnak, korróziónak és habképződésnek

Alkalmazás

A SlideTech 68 kombinált kenőanyagként használható mind a szerszámgépek csúszó alkatrészei (tapad-csúszik), mind a társított hidraulikus rendszerek és sebességváltók esetén.

Specifikációk

FZG 12

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,888
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	68,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	8,60
Viszkozitási index	97
Lobbanáspont COC, °C	225
Dermedéspont, °C	-24
Savszám, mgKOH/g	0,50

Csomagolások



50568
20 literes
kanna



50517
60 literes
hordó



50569
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.