

## Termékinformáció VG.20.11

20-04-2024

### SynMat 8HP

#### Leírás

A SynMat 8HP egy prémium minőségű automata sebességváltóhoz készült olaj. A termék magas viszkozitási indexű speciálisan kiválasztott szintetikus alapolajokból tevődik össze. A csúcstechnológiájú adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Jelentősen hozzájárul az üzemanyag megtakarításhoz
- Rendkívül hatékony kenés
- Rendkívül nagy ellenállás az oxidációval szemben és nagyon magas hőstabilitás
- Kiváló és rendkívül stabil sűrűlási jellemzők, amelyek túllépik a folyadék élettartamát
- Nagyon magas fokú ellenállás a habképződésnek
- Kiváló kopás elleni védelem
- Nagyon magas és stabil viszkozitási index
- Zöld színű

#### Alkalmazás

A SynMat 8HP szintetikus olajat speciálisan a ZF 8HP automata sebességváltók kenésére fejlesztették. Ez a prémium minőségű termék jelentősen hozzájárul az üzemanyag megtakarításhoz és a ZF 8HP sebességváltókban használható, beleértve a 8HP45, 8HP55, 8HP70 és 8HP90 típusokat is. Az olaj a VAG által gyártott különböző modellekben található speciális ZF 6HP sebességváltókban is használható. A helyes használat érdekében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

BMW 8322 2152426/2289720(ATF3+)

Chrysler 68157995AA

Fiat 9.55550-AV5

Jaguar 02JDE 26444

Land Rover LR023288

VW G 060 162

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,849
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	27,60
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	5,90
Viszkozitási index	167
Lobbanáspont COC, °C	208
Dermedéspont, °C	-51
Teljes bázisszám, mgKOH/g	2,7

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Csomagolások**50529  
1 literes üveg50530  
20 literes  
kanna50531  
60 literes  
hordó50532  
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.