

## Termékinformáció VC.10.02

28-04-2024

### VatTex MultiCool -38

#### Leírás

A MultiCool -38 egy univerzális, szilikátmentes, természetes, világosságra színű, szerves hűtőfolyadék. A termék monoetilén-glikolból és lágyszilikonból tevődik össze. A speciális, szerves adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Kiváló védelem a modern motorokban és a hűtőrendszerekben használt összes fém számára
- Nem károsítja a tömítéseket és a tömlőket
- Nagyon magas fokú ellenállás a habképződésnek
- Kiemelkedő védelmet nyújt az alumínium hengerfejek számára

#### Alkalmazás

A MultiCool -38 a modern benzin- és dízelmotorok hűtőrendszerében egész évben használható. A terméket hígítatlanul kell használni és így akár -38 °C esetén is védelmet nyújt. A csere maximális intervalluma 3 év. A helyes használat érdekében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

DTFR 29D110

Ford WSS-M97B44-D

MB 326.3

Opel/GM 6277M

VW TL-774F

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l 1,080

Lobbanáspont COC, °C 111

#### Csomagolások



50542  
20 literes  
kanna



50543  
60 literes  
hordó



50544  
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.