

Termékinformáció VI.20.01

08-05-2024

Slide Tech 68

Leírás

A SlideTech 68 egy univerzális, ásványi olaj alapú kenőanyag szerszámgépek kenéséhez. Az adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Ellenáll a magas nyomásnak és terhelésnek
- Nagyon erősen tapad a fémekhez
- Nagyon erős „nem tapagó-csúszó” képesség
- Nagyon hatékony ellenállás a kopásnak, korróziónak és habképződésnek

Alkalmazás

A SlideTech 68 kombinált kenőanyagként használható mind a szerszámgépek csúszó alkatrészei (tapad-csúszik), mind a társított hidraulikus rendszerek és sebességváltók esetén.

Specifikációk

FZG 12

Jellemző értékek

| | |
|---|-------|
| Sűrűség 15 °C-on, kg/l | 0,888 |
| Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s | 68,00 |
| Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s | 8,60 |
| Viszkozitási index | 97 |
| Lobbanáspont COC, °C | 225 |
| Dermedéspont, °C | -24 |
| Savszám, mgKOH/g | 0,50 |

Csomagolások



50568
20 literes
kanna



50517
60 literes
hordó



50569
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.