

Termékinformáció VM.40.05

19-05-2024

Motorcycle 4T FS 10W-40

Leírás

A Motorcycle 4T FS 10W-40 egy teljesen szintetikus, kiváló hatásfokú motorolaj négyütemű versenymotorokhoz. A kiváló minőségű alapolajok többek között a következő területeken nyújtanak kimagasló eredményt: - Rendkívül hatásos kenőréteg, még a legszélsőségesebb üzemi feltételek mellett is - Maximális motorteljesítményt tesz lehetővé - Nagyon magas és rendkívül stabil viszkozitási index - Optimálisan működő nedves tengelykapcsoló - Pontos és zökkenőmentes fokozatváltást biztosít - Kiemelkedő kopás elleni védelem - Minimális olajfogyasztás az alacsony fokú illékonyaságnak köszönhetően Motorcycle 4T FS 10W-40, kifejezetten a csúcstechnológiát képviselő, korszerű, nagy és rendkívül nagy teljesítményű, verseny és közúti motorkerékpárokhoz kifejlesztve.

Alkalmazás

Motorcycle 4T FS 10W-40, kifejezetten a csúcstechnológiát képviselő, korszerű, nagy és rendkívül nagy teljesítményű motorkerékpárokhoz kifejlesztve. A teljesen szintetikus termék különösen magas üzemi hőmérsékleten is kiváló kenést biztosít. Ennek köszönhetően a Motorcycle 4T FS 10W-40 versenypályán és közúton történő használathoz egyaránt kiválóan alkalmas.

Specifikációk

API SL

JASO MA2

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,855
Viszkozitás -25 °C-on, mPa.s	3370
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	83,60
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	13,60
Viszkozitási index	163
Lobbanáspont COC, °C	236
Dermedéspont, °C	-33
Teljes bázisszám, mgKOH/g	7,6

Csomagolások



50503

1 literes üveg



50504

4 literes kanna



50579

20 literes
kanna



50571

60 literes
hordó



50572

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.