

Termékinformáció VM.40.06

04-05-2024

Motorcycle 4T M 10W-40

Leírás

Motorcycle 4T M 10W-40 motorolaj négyütemű motorkerékpárokhoz. A termék szokásos vezetési körülmények között teljes körű védelmet nyújt. A Motorcycle 4T M 10W-40 kifejezetten ideális a korszerű motorkerékpárokhoz, robogókhoz és ATV-khez.

Alkalmazás

A Motorcycle 4T M 10W-40 kifejezetten a négyütemű, nedves tengelykapcsolóval felszerelt, illetve anélküli motorkerékpárokban használatos, az európai típusokat is ideértve. A termék ezenkívül a legújabb katalizátorokkal szerelt motorkerékpárokhoz is ideális. Különös figyelmet fordítottak arra, hogy nagyon magas olajhőmérsékletnél is maximális súrlódás váljon elérhetővé a tengelykapcsolóban, így a váltások az üzemi hőmérsékletet el nem érő motornál is a lehető leginkább zökkenőmentesen zajlanak.

Specifikációk

API SG

JASO MA

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,867
Viszkozitás -25 °C-on, mPa.s	3200
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	85,60
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	14,00
Viszkozitási index	168
Lobbanáspont COC, °C	218
Dermedéspont, °C	-33
Teljes bázisszám, mgKOH/g	7,7
Szulfáthamu, %	0,94

Csomagolások



50573
60 literes
hordó



50574
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.