

Termékinformáció VW.10.03

19-05-2024

VatOil Brake Fluid DOT 5.1

Leírás

A Brake Fluid DOT 5.1 egy szintetikus fékfolyadék a következő tulajdonságokkal:

- Nagyon alacsony cseppenéspont
- Nincs hatással a tömítésekre
- Korrózió minimális jelei
- Egyéb DOT 3 és DOT 4 fékfolyadékokkal összekeverhető

Alkalmazás

A Brake Fluid DOT 5.1 használható minden olyan hidraulikus fékrendszerben - mind dobfék, mind tárcsafék -, amelyek megfelelők a szintetikus fékfolyadékokhoz. Ez a fékfolyadék különösen megfelelő azokhoz a fékrendszerekhez, ahol a nagyon magas és nagyon alacsony fékhőmérsékletek is előfordulnak az ABS/ASR fékrendszerekben.

Specifikációk

FMVSS 116 DOT 5.1

SAE J1703, ISO 4925

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	1,070
Viszkozitás -40 °C-on, mm ² /s	776
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	2,30
Lobbanáspont PM, °C	150
Forráspont (reflux), °C	275
Nedves forráspont, °C	195
pH - 50%, etanol oldatban	8,5

Csomagolások



50607
20 literes
kanna



50608
60 literes
hordó



50609
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy - főként kritikus alkalmazások esetén - a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.