

Termékinformáció VC.10.09

20-04-2024

VatOil MultiCool -26

Leírás

A klasszikus MultiCool -26 hűtőfolyadék monoetilén-glikolból és lágy vízből tevődik össze. Az adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Hatékony védelem a motorokban és a hűtőrendszerekben használt összes fém számára
- Nem károsítja a tömítéseket és a tömlőket
- Magas fokú habzsgátlás
- Védelmet nyújt az alumínium hengerfejek számára

Alkalmazás

A MultiCool -26 a benzin- és dízelmotorok hűtőrendszerében egész évben használható. A MultiCool -26 hígítatlanul kell használni és így akár -26 °C esetén is védelmet nyújt.

Specifikációk

BS 6580:2010

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	1,056
pH-érték	8,2
Tartalék lúgosság, ml	8,3
Kristályosodási pont, °C	-26

Csomagolások



50694

1 literes üveg



50695

5 literes kanna



50753

20 literes
kanna



50754

60 literes
hordó



50755

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.