Termékinformáció VM.20.50

12-10-2024

MonoFleet SHPD 70

Leírás

A MonoFleet SHPD 70 egy univerzális motorolaj. Minőségi, oldószerrel finomított alapolajokból és gondosan összeválogatott adalékanyagokból tevődik össze. A MonoFleet SHPD 70 jellemzői:

- A kitűnő tisztítóhatás megakadályozza a lerakódásokat a motor forró részein
- A nagyon aktív diszperzió megakadályozza a lerakódásokat és az iszapképződést
- Magas fokú ellenállóság a kopással, korrózióval és habosodással szemben
- Alacsony hamutartalom

Alkalmazás

A MonoFleet SHPD 70 túltöltéses vagy túltöltés nélküli, különböző üzemi terhelési körülmények között használt benzin- és dízelmotorokhoz való. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

ACEA E2
API SG/CF
MB 227.0/228.0
MAN 270

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,891
Viszkozitás 40 °C-on, mm²/s	304,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	28,20
Viszkozitási index	124
Lobbanáspont COC, °C	242
Dermedéspont, °C	-18
Teljes bázisszám, mgKOH/g	6,9
Magnézium, mg/kg	29

Csomagolások

50713
20 literes
kanna

50714
60 literes
hordó

50759
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Értékesítés: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com