

Termékinformáció VG.20.12

25-04-2024

VatOil SynMat 7GT LV

Leírás

A SynMat 7GT LV egy prémium, nagyon alacsony viszkozitású Long Life ATF olaj, amelyet kimondottan a Mercedes-Benz legújabb generációs automata 7G-Tronic Plus erőátviteli rendszeréhez terveztek. A speciális szempontok alapján kiválasztott jó minőségű alapolajoknak és a legújabb adalékanyagoknak köszönhetően a SynMat 7GT LV az alábbi jellemzőkkel bír:

- Kiemelkedő üzemanyag-megtakarítás
- Rendkívül magas ellenállóság az oxidációval szemben
- Kiváló és nagyon stabil sűrűdési karakterisztika a meghosszabbított olajcsere-intervallumok érdekében
- Kiváló kenési tulajdonságok
- Kiváló ellenállóság a korrózióval és habosodással szemben
- Kiváló tulajdonságok alacsony hőmérsékleten
- Teljes kompatibilitás a Mercedes által használt tömítőanyagokkal

Alkalmazás

A SynMat 7GT LV egy prémium, szintetikus ATF olaj, amelyet kimondottan a Mercedes-Benz legújabb generációs automata 7G-Tronic Plus erőátviteli rendszeréhez terveztek. Az első generációs 7G-Tronic erőátviteli rendszerhez képest még nagyobb hangsúly került az üzemanyag-megtakarításra a 7G-Tronic Plus esetében. A SynMat 7GT LV jelentősen hozzájárul ehhez az üzemanyag-megtakarításhoz. A termék minden olyan helyen használható, ahol az MB 236.15 specifikáció szükséges.

Specifikációk

MB 236.15

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,840
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	18,80
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	4,40
Viszkozitási index	150
Lobbanáspont COC, °C	188
Dermedéspont, °C	-57
Teljes bázisszám, mgKOH/g	4,0

Csomagolások



50726
20 literes
kanna



50727
60 literes
hordó



50728
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.