Termékinformáció VM.20.54

12-10-2024

VatOil ProTech 10W-30

Leírás

A ProTech 10W-30 egy olyan korszerű, üzemanyag-takarékos, univerzális motorolaj, amely természetesen magas viszkozitási indexű ásványi és szintetikus alapolajokból készül. A gondosan összeválogatott adalékanyagoknak köszönhetően az alábbi jellemzőkkel bír:

- Üzemanyag-megtakarítás (akár 2%)
- Rendkívül magas viszkozitási index és nyírószilárdság
- Gördülékeny hidegindítás
- Magas hőmérsékleten is védelmet nyújtó kenőréteg
- A kitűnő diszperziónak és tisztítóhatásnak köszönhetően megakadályozza a fekete olajiszap jelentősebb mértékű lerakódását
- Nagyon magas fokú ellenállás a kopásnak, korróziónak és habképződésnek
- A legfrissebb katalizátortechnológiával ellátott gépjárművekhez kifejlesztve

Alkalmazás

ProTech 10W-30 ideális a legtöbb benzin-, dízel- és gázüzemű személyautóhoz és kisteherautóhoz. A termék magas üzemi terhelés mellett is védelmet nyújt. A speciális tartóssági teszt alapján (VW-DID) teljesíti a legtöbb személyautóhoz és kisteherautóhoz előírt követelményeket. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

ACEA A3/B3
API SL/CF

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,865
Viszkozitás -25 °C-on, mPa.s	3520
Viszkozitás 40 °C-on, mm²/s	76,70
Viszkozitás 100 °C-on, mm²/s	12,10
Viszkozitási index	154
Lobbanáspont COC, °C	217
Dermedéspont, °C	-36
Teljes bázisszám, mgKOH/g	9,9
Szulfáthamu, %	1,25

Csomagolások

50793 4 L can	50820 5 literes kanna	50865 20 literes kanna	50866 60 literes hordó	50867 210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

VatOil Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon: +31 (0)546-818165 Értékesítés: +31 (0)546-816184 Fax: +31 (0)546-817367 E-mail: sales@vatoil.com