

## Termékinformáció VM.10.01

04-05-2024

### VatOil ProTruck 15W-40

#### Leírás

A ProTruck 15W-40 egy nagyteljesítményű, univerzális olaj vegyes flották részére. Jellemzők:

- A motor tisztaságának és jó állapotának megőrzése
- Optimális kenés széles üzemi hőmérséklettartományban
- Az erős olajfilm védi a motort a kopástól és a korróziótól
- Zsúfolt, városi forgalomban történő vezetésből eredő kopás csökkentése
- Megakadályozza a „fekete iszap” képződését

#### Alkalmazás

A ProTruck 15W-40 benzin-, LPG- és különösen dízelmotorokhoz használható. A terméket úgy tervezték, hogy extra védelmet biztosítson a magas terhelésű járműveknek. A ProTruck 15W-40 a turbófeltöltős és a nélküli, egész évben különböző terhelési körülmények között használt legtöbb benzin- és dízelmotor követelményeit teljesíti (preferált dízelmotorolaj: Caterpillar). A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l 0,883

Viszkozitás -20 °C-on, mPa.s 5960

Viszkozitás 40 °C-on, mm<sup>2</sup>/s 102,00

Viszkozitás 100 °C-on, mm<sup>2</sup>/s 14,30

Viszkozitási index 140

Lobbanáspont COC, °C 220

Dermedéspont, °C -33

Teljes bázisszám, mgKOH/g 11,1

Szulfáthamu, % 1,43

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**Csomagolások**50799  
1 L bottle50800  
4 L can50801  
5 L can50874  
20 literes  
kanna50875  
60 literes  
hordó50876  
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.