

Termékinformáció VM.10.01

04-05-2024

VatOil ProTruck 15W-40

Leírás

A ProTruck 15W-40 egy nagyteljesítményű, univerzális olaj vegyes flották részére. Jellemzők:

- A motor tisztaságának és jó állapotának megőrzése
- Optimális kenés széles üzemi hőmérséklettartományban
- Az erős olajfilm védi a motort a kopástól és a korróziótól
- Zsúfolt, városi forgalomban történő vezetésből eredő kopás csökkentése
- Megakadályozza a „fekete iszap” képződését

Alkalmazás

A ProTruck 15W-40 benzin-, LPG- és különösen dízelmotorokhoz használható. A terméket úgy tervezték, hogy extra védelmet biztosítson a magas terhelésű járműveknek. A ProTruck 15W-40 a turbófeltöltős és a nélküli, egész évben különböző terhelési körülmények között használt legtöbb benzin- és dízelmotor követelményeit teljesíti (preferált dízelmotorolaj: Caterpillar). A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

Specifikációk

ACEA E7

API CH-4/SJ

Cat ECF-1-a

Cummins CES 20076/20077

Deutz DQC III-10

MAN M 3275-1

MB 228.1

MTU Type 2

Volvo VDS-2

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,883
Viszkozitás -20 °C-on, mPa.s	5960
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	102,00
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	14,30
Viszkozitási index	140
Lobbanáspont COC, °C	220
Dermedéspont, °C	-33
Teljes bázisszám, mgKOH/g	11,1
Szulfáthamu, %	1,43

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Csomagolások50799
1 L bottle50800
4 L can50801
5 L can50874
20 literes
kanna50875
60 literes
hordó50876
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.