

## Termékinformáció VM.10.11

02-05-2024

### VatOil ProTruck 20W-50

#### Leírás

A ProTruck 20W-50 egy nagyteljesítményű, univerzális olaj vegyes flották részére. A terméket úgy tervezték, hogy extra védelmet biztosítson a vegyes flottákra jellemző magas terhelés mellett használt járműveknek. A válogatott adalékanyagok minimálisra csökkentik a gyakori megállásokkal és indulásokkal tarkított forgalmi viszonyok által okozott iszapképződést, ezáltal csökkentve a motor kopását. Jellemzők:

- A motor tisztaságának és jó állapotának megőrzése
- Hő- és oxidációálló olajfilm
- Az erős olajfilm védi a motort a kopástól és a korróziótól
- Zsúfolt, városi forgalomban történő vezetésből eredő kopás csökkentése
- Megakadályozza a „fekete iszap” képződését

#### Alkalmazás

A ProTruck 20W-50 egy univerzális kenőolaj. A turbófeltöltős és turbófeltöltő nélküli, egész évben, különböző terhelési körülmények között használt legtöbb benzin- és dízelmotor követelményeit teljesíti (preferált dízelmotorolaj: Caterpillar). A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

ACEA E7

API CH-4/SJ

Deutz DQC III-10

MB 228.1

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,894
Viszkozitás -15 °C-on, mPa.s	7600
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	154,30
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	17,30
Viszkozitási index	122
Lobbanáspont COC, °C	226
Dermedéspont, °C	-30
Teljes bázisszám, mgKOH/g	11,1
Szulfáthamu, %	1,43

#### Csomagolások



50802  
1 L bottle



50803  
5 L can



50895  
18 literes  
kanna



50877  
20 literes  
kanna



50878  
60 literes  
hordó



50879  
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.