

## Termékinformáció VG.10.13

29-04-2024

### VatOil Hypoid GL-4/GL-5 75W

#### Leírás

A Hypoid GL-4/GL-5 75W egy prémium minőségű, üzemanyag-takarékos sebességváltó-olaj. A termék jellemzői:

- Alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- Magas viszkozitási index
- Kiváló oxidációs stabilitás
- Kiváló kopás elleni védelem
- Kiváló korrózióállóság
- Magas fokú ellenállás a habképződésnek

#### Alkalmazás

A Hypoid GL-4/GL-5 75W terméket kifejezetten az üzemanyag-takarékos sebességváltó-olajat igénylő modern személyautók és kisteherautók kézi sebességváltóhoz fejlesztették ki. Fokozatkapcsolási problémával rendelkező sebességváltókhoz is használható. A megfelelő alkalmazás tekintetében mindig ellenőrizze a termékajánló adatbázist.

#### Specifikációk

API GL-4/GL-5/MT-1

MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360

ZF TE-ML 02B

#### Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,866
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	28,70
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> /s	5,19
Viszkozitási index	111
Lobbanáspont COC, °C	190
Dermedéspont, °C	-39
Teljes bázisszám, mgKOH/g	2,1

#### Csomagolások



50805

1 L bottle



50880

20 literes  
kanna



50881

60 literes  
hordó



50882

210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.