

Termékinformáció VM.30.05**03-05-2024****Tracfluid Synth HTF 40****Leírás**

"A Tracfluid Synth HTF 40 egy korszerű szintetikus UTTO olaj, melynek alapját szintetikus komponensek kiegyensúlyozott keveréke alkotja, melyhez az alábbi jellemzők kialakítása érdekében adalékokat adtak:

- Magas és stabil viszkozitási index
- Alacsony cseppenéspont
- Kitűnő oxidációs stabilitás
- Jó szélsőséges nyomás és kopásállósági tulajdonságok
- Kiváló súrlódási tulajdonságok, így megfelelően használható nedves fékek esetén is
- Kiváló ellenállóság a korrózióval és habképződéssel szemben
- Az ún. „tapad-csúszik” jelenség megakadályozása"

Alkalmazás

Ezt a különleges szintetikus UTTO olajat kifejezetten magas minőségű rendszerolajként tervezték a legáltalánosabb mezőgazdasági és földmunkagépek hidraulika- és váltórendszereihez. Az alacsony és a magas viszkozitási index kombinációjának köszönhetően a termék kiválóan használható téli körülmények között is.

Specifikációk

API GL-4

Allison C4

Case MS1207 / MS1209

Cat TO-2

John Deere J20A

John Deere J20C/D

Massey Ferguson M1141 / M1143 / M1145

Volvo WB 102 (97304)

ZF TE-ML 03E

Jellemző értékek

Sűrűség 15 °C-on, kg/l	0,855
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² /s	37,20
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² /s	7,48
Viszkozitási index	173
Lobbanáspont COC, °C	232
Dermedéspont, °C	-42
Teljes bázisszám, mgKOH/g	7,5

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Csomagolások

50904
20 literes
kanna



50905
60 literes
hordó



50906
210 literes hordó

A termékinformációs adatlapon feltüntetett adatok célja, hogy segítsen az olvasónak behatárolni a termékeink tulajdonságait és lehetséges alkalmazási területeit. Habár a jelen összefoglalót a kiadás napján aktuális legújabb információk szerint, a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, semmilyen felelősséget nem vállalunk az itt látható adatok hiányosságából és/vagy pontatlanságából eredő károkért, különösen ideértve a nyilvánvaló gépelési hibákat. A beszállító szállítási feltételei minden termékszállítmányra egyaránt vonatkoznak. Az olvasót ezúton is kérjük, hogy – főként kritikus alkalmazások esetén – a végleges termékválasztáshoz kérje ki a beszállító véleményét. A folyamatos termékkutatási és -fejlesztési igények miatt a jelen adatlapon szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.