

## Gaminio informacija VG.30.01

25-04-2024

### VatOil LHM Plus

#### Aprašymas

„LHM Plus“ yra specialus mineralinis hidraulinės sistemos skystis. Jame yra aukštos kokybės alyvų, turinčių itin didelį klampumo rodiklį.

Tai „LHM Plus“ suteikia šių savybių:

- Labai maža liejimo temperatūra
- Nedaro poveikio alyvai atspariam tarpikliui
- Stiprios putų inhibitorių savybės

#### Naudojimas

„LHM Plus“ skirta „Citroën“ hidropneumatiniams sistemoms ir visoms kitoms automobilių dalims, kai reikia naudoti LHM skystį. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

#### Specifikacijos

PSA B71 2710

ISO 7308

#### Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,837
Klampus -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	1150
Klampus 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	18,60
Klampus 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,20
Klumpumo rodiklis	330
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	125
Skystėjimo temperatūra, °C	-50
Rūgšties numeris, mgKOH/g	0,05
Virimo temperatūra (atgalinis srautas), °C	291
Anilino temperatūra, °C	95

#### Pakuotės



50001  
1 L bottle



50002  
20 l skardinė



50343  
60 l statinė



50344  
200 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.