

Gaminio informacija VM.10.04

08-05-2024

VatOil Syntruck Plus 5W-30

Aprašymas

„SynTruck Plus 5W-30“ yra moderni, degalus taupanti, sintetinė dyzelinio variklio alyva. Ji pagrįsta naujausia priedų technologija, sujungta su labai specialiomis bazinėmis alyvomis. Gaminys sukurtas (pagal oficialias instrukcijas) tam, kad būtų užtikrinti ilgesni alyvos keitimo intervalai – 80 000–120 000 km. „SynTruck Plus 5W-30“ savybės:

- Galingas nešvarumų pašalinimas
- Labai stipri dispersija
- Galingas atsparumas dėvėjimuisi
- Galinga apsauga nuo korozijos ir putojimo
- Apsauga nuo cilindro nusitrynimo

Naudojimas

„SynTruck Plus 5W-30“ skirta sunkiasvoriams, dyzeliniams sunkvežimių bei autobusų varikliams ir yra skirta naudoti pramonėje: transporto priemonės, dirbančios sunkiausiomis sąlygomis visus metus. „SynTruck Plus 5W-30“ labai tinka EURO 3 ir EURO 4 dyzeliniams varikliams, kuriuose naudojamas dyzelinas, turintis mažą sieros kiekį. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA E4, E7

Mack EO-N

Renault VI RLD-2

Scania LDF-3

Volvo VDS-3

Cummins CES 20077

DAF Extended Drain

Deutz DQC IV-10

DTFR 15B120

MAN M 3277

MB 228.5

MTU Type 3

Tipiškas

Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,858
Klampumas -30 °C, mPa.s	6330
Klampumas 40 °C, mm ² /s	70,80
Klampumas 100 °C, mm ² /s	12,00
Klumpumo rodiklis	165
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	226
Skystėjimo temperatūra, °C	-48
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	15,3
Sulfato pelenai, %	1,80

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės

50007

20 l skardinė



50008

60 l statinė



50009

210 l statinė

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.