

Gaminio informacija VM.20.02

07-05-2024

VatOil SynGold 5W-40

Aprašymas

„SynGold 5W-40“ yra aukščiausios kokybės sintetinė variklio alyva. Joje yra aukštos kokybės sintetinių alyvų ir ji pagerinta taikant pažangių priedų technologiją, kad būtų užtikrintas didžiausias našumas. Atitinka naujausius modernių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių reikalavimus, įskaitant benzininius, dyzelinius (+VW 505.01) ir dujų variklius. Savybės:

- Aukštos kokybės apsauga užvedimo metu, net esant pačioms ekstremaliausioms sąlygoms
- Tinka DPF (dyzelino dalelių filtrui)
- Didina atsparumą šilumai ir oksidacijai
- Mažina nuosėdų ir lako nuosėdų kaupimąsi
- Gerina alyvos plėvelės stiprį ir atsparumą gedimui
- Mažina alyvos garavimą ir sąnaudas esant ekstremalioms sąlygoms
- Geras takumas esant žemai temperatūrai

Naudojimas

„SynGold 5W-40“ tinka naudoti automobilių ir furgonų benzininiuose, dyzeliniuose (+ VW 505.01) ir dujų (LPG) varikliuose, su arba be turbokompresorių. Tinka papildomų alyvos keitimo intervalų atveju, su arba be DPF. Visada patikrinkite gaminio rekom. duomenų bazę tinkamam naudojimui.

Specifikacijos

ACEA C3

API SN, API SN Plus

BMW Longlife-04

MB 229.51 / 229.52

VW 505.00 / 505.01

Ford M2C917-A

Tipiškas

Spalva	2
Tirštumas esant 15 °C, kg/l	0,856
Klampumas -30 °C, mPa.s	5530
Klampumas 40 °C, mm ² /s	78,80
Klampumas 100 °C, mm ² /s	13,60
Klumpumo rodiklis	179
Pliūpsnio temperatūra COC, °C	230
Skystėjimo temperatūra, °C	-39
Bendras bazės skaičius, mgKOH/g	7,0
Sulfato pelenai, %	0,75
Noack, %	9,3

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminiams. Skaitytojui patariama, ypač svarbaus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.

Pakuotės50010
1 L bottle50011
4 l skardinė50195
5 l skardinė50012
20 l skardinė50013
60 l statinė50014
210 L drum

Šiame gaminio informacijos lape nurodyti duomenys yra skirti tam, kad skaitytojas susipažintų su savybėmis ir galimais mūsų gaminių taikymo būdais. Nors ši apžvalga sudaryta itin atidžiai nurodytą dieną, sudarytojas neprisiima jokios atsakomybės dėl pažeidimų, kuriuos lėmė šios informacijos neišsamumas ir (arba) netikslumas, ypač, kai tai lemia aiškios spausdinimo klaidos. Tiekėjo pristatymo sąlygos taikomos visiems gaminims. Skaitytojui patariama, ypač svarbus taikymo atveju, galutinai pasirinkti gaminių pasitarus su tiekėju. Dėl nuolatinių gaminių mokslinių tyrimų ir plėtros čia pateikta informacija gali keistis nepranešus.